

管道式 冷却系统



Wine Guardian 管道式安装。
来源：湖岸酒窖 (Lakeshore Wine Cellars)

品酒是您的雅好，储藏是我们的专业。

Wine Guardian® 管道式酒窖冷却系统是市面上最安静、用途最广的冷却系统。这些系统可以为商业酒窖和住宅酒窖提供最佳的温度与湿度控制，并采用便于安装的设计。我们的系统集成业内最佳控制和最高能效于一体。

使用 Wine Guardian 管道式系统，您可以创建完美环境来储藏上等葡萄酒——不过，整个系统都在您的视线之外。

用途广，适用于任何酒窖...

- 多种制冷量，适合任何规模和配置的酒窖
- 可拆卸式控制面板，易于检修
- 多个送风口，安装灵活
- 高静压风机，管道长度延长

设计精密，匹配您酒窖的高雅。

- 酒窖中几乎没有噪音
- 轻质、抗腐蚀、全铝壳体
- 远程用户界面控制系统
- 市面上能效最高的系统



已安装可选的集成式加湿机的管道式酒窖冷却系统

选件

- 水冷系统
- 低温和高温保护装置
- 滴盘式加湿机和湿度调节器（独立式或集成式）
- 集成式电加热器
- 管道套件和格栅
- 冷凝泵
- 远程监视和感应装置



美国制造。WG40、WG100 和 WG175 符合中国强制性认证 (CCC) 标准。

Wine Guardian 直拨号码：
+1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201
Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 224-0490 | tluhr@airinnovations.com

当地分销商：
请访问我们的分销商页面

管道式 冷却系统



已安装管道的管道式系统

外部管道的好处

- 系统位于酒窖外部
- 安静，酒窖内几乎没有振动
- 风量分配和温度控制比穿墙式系统或无管道分体式系统更好
- 位置和酒窖设计灵活
- 维修更方便
- 酒窖内无可见机械设备



控制侧视图



侧视图，带标准送风和回风套管（已拆除面板）



远程用户界面控制系统以 °C 或 °F 显示温度



远程传感器（可选）

系统技术参数*

型号	制冷量*	长度	宽度	高度	电气参数	重量
WG40	880 W	83.8 cm	35.6 cm	35.6 cm	220 - 240v / 单相 / 50 Hz	36 kg
WG75	1,570 W	83.8 cm	55.9 cm	35.6 cm	220 - 240v / 单相 / 50 Hz	56 kg
WG100	2,290 W	83.8 cm	55.9 cm	35.6 cm	220 - 240v / 单相 / 50 Hz	59 kg
WG175	3,812 W	127 cm	55.9 cm	45.7 cm	220 - 240v / 单相 / 50 Hz	91 kg

*选型说明：许多变量都会影响正确的设备选型，包括构造类型、隔热值、玻璃量、住宅应用或者商业应用，等等。只应使用 Wine Guardian 冷却计算器确定正确的设备规格。更多信息，请咨询您的 Wine Guardian 授权分销商。并非所有系统都提供上述全部功能。例如，只有设备配置加湿机时，才可以控制湿度。Wine Guardian 系统在美国制造。制造商保留自行修改本文档的权利，恕不提前通知。

版本 4/18

Wine Guardian 直拨号码：
+1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201
Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 224-0490 | tluhr@airinnovations.com

当地分销商：
请访问我们的分销商页面