

管道 - 分体式 冷却系统



Wine Guardian 分体式安装。来源: Signature Custom 酒窖 (Signature Custom Wine Cellars)

品酒是您的雅好，储藏是我们的专业。

Wine Guardian® 管道分体式酒窖冷却系统是市面上最安静、用途最广的冷却系统。这些系统可以为商业酒窖和住宅酒窖提供最佳的温度与湿度控制，能够适应多种不同类型的应用。

Wine Guardian 管道分体式酒窖冷却系统的可靠性值得信赖，有助于您创建完美的环境来储藏上等藏酒——不过，整个系统都在您的视线之外。

用途广，适用于任何酒窖...

- 分体式系统是我们用途最广的系统，具有多种制冷量，适用于任何配置的大中型酒窖
- 多个送风口，安装灵活（5 个侧面，包括底部选件）
- 高静压风机，管道长度延长



带可选的集成式加湿机的
管道分体式系统

设计精密, 匹配您酒窖的高雅

- 商用级全铝结构，坚固耐用
- 使用远程用户界面进行温度控制和湿度读数
- 在 -18 - 46° C (0 - 115° F) 的环境温度范围内运行

选件

- 集成式加湿机
- 集成式电加热器
- 管道套件
- 远程监视和感应装置



美国
制造。

Wine Guardian 直拨号码:
+1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201
Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 224-0490 | tluhr@airinnovations.com

当地分销商:
请访问我们的分销商页面

管道 - 分体式 冷却系统



管道 - 分体式系统的好处

- 系统位置和酒窖设计灵活（可位于酒窖上方、下方或紧邻酒窖）
- 在风机盘管（蒸发器）侧安静运行
- 振动不会传递到酒窖
- 极好的风量分配和温度控制
- 轻松检修元件



可拆卸式盖板面板，易于检修



带方便检修盖板的冷凝单元



风机盘管单元（左）和室外冷凝单元（右）

系统技术参数*

型号	制冷量		长度	宽度	高度	电气参数	重量
WGS40	1,055 W	风机盘管 冷凝单元	43.2 cm 86.4 cm	35.6 cm 22.9 cm	35.8 cm 63.8 cm	220 - 240v / 单相 / 50 Hz	11.3 kg 26 kg
WGS75	1,550 W	风机盘管 冷凝单元	43.2 cm 86.4 cm	55.9 cm 31.2 cm	35.5 cm 63.8 cm	220 - 240v / 单相 / 50 Hz	16 kg 34 kg
WGS100	2,125 W	风机盘管 冷凝单元	43.2 cm 76.2 cm	55.9 cm 58.4 cm	35.5 cm 55.8 cm	220 - 240v / 单相 / 50 Hz	16 kg 68 kg
WGS175	3,812 W	风机盘管 冷凝单元	53.3 cm 81.3 cm	55.9 cm 96.5 cm	45.7 cm 68.5 cm	220 - 240v / 单相 / 50 Hz	25 kg 87 kg

*选型说明：许多变量都会影响正确的设备选型，包括构造类型、隔热值、玻璃量、住宅应用或者商业应用，等等（标称技术参数）。

只应使用 Wine Guardian 冷却计算器确定正确的设备规格。更多信息，请咨询您的 Wine Guardian 授权分销商。

并非所有系统都提供上述全部功能。例如，只有设备配置加湿机时，才可以控制湿度。

应由专业的 HVAC 技术人员安装 Wine Guardian 分体式系统。

Wine Guardian 系统在美国制造。制造商保留自行修改本档的权利，恕不提前通知。

版本 4/18

Wine Guardian 直拨号码：
+1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201
Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 224-0490 | tluhr@airinnovations.com

当地分销商：
请访问我们的分销商页面